

# AHS s.r.o.

Déclaration de performance 30-12654/2015-04-20

Désignations commerciales : VERO, MURO, ORIO, GABRIEL,

VERO PACK, MURO PACK, ARIA, ALTRA PACK, ROCA, BALI, FERRANO, LEA, BOLERO, JAVA, ARES

Marque commerciale: Artwood

Selon le Règlement (UE) 305/2011 valable depuis le 01.07.2013 et selon EN 13229 d'après la nouvelle structure de la série EN 16510.

Fabricant : AioTech, s.r.o. Zilina, Slovaquie

Propriétaire des poêles à bois : AHS s.r.o., Safarikovo nam. 81 102 Bratislava, Slovaquie

Produit : poêles à bois

Le système d'évaluation et vérification de la constance des performances du produit : 3 / 30-12654 du 20.04 2015

Description et utilisation du produit : Les poêles à bois à air chaud sont destinées au chauffage local des pièces :

001/007/012: 2-6 kw                      003/009: 2,5-8 kw

002/008: 2,5-8 kw                      004/010: 2 -7 kw

Mode d'évaluation des performances :

Certificat n° E 30-00186-15, numéro du procès-verbal 30-12654, Certificat n°30-00182-16, procès verbal 30-12865,

Certificat n°30-00307-16, procès verbal 30-128651.

Certificat délivré par : Strojírenský zkušební ústav s.p. (Institut d'essais de construction mécanique), Hudcova 56b, 621 Brno, CZ, Personne modifiée (NB) 1015, personne autorisée 202.

Liste des règlements techniques :

Documentation technique d'accompagnement, sécurité de fonctionnement,

Données sur le produit : ils satisfont le standard ČSN EN 13 240/A2 : 2005.

Valeurs mesurées et calculées : puissance nominale	Unité de mesure	Type de foyer 001	Type de foyer 002	Type de foyer 003	Type de foyer 004
Dénomination commerciale		Vero/ Vero Pack / Roméo/ Altra Pack / Bali	Muro/Muro pack/ Java / Ferrano / Léa	Orio, Aria, Boléro, Ares	Gabriel/ Roca
Combustible utilisé		Bois	Bois	Bois	Bois
Distance front – paroi arrière – côté – sol	mm	800,400,400,80 0	800,400, 800,800	800,400, 800,800	800,400, 400,800
Tirage de cheminée	Pa	12	12	12	14
Consommation moyenne de combustible	Kg/h	2,06	2,77	2,57	2,19
Perte de la cheminée	%	23,09	23,16	23,59	23,56
Température moyenne des produits de combustion fumée	°C	274,8	295,2	280	298,3
CO mesuré/ CO	%	0,09	0,09	0,1	0,069
Poussières à O2 = 13%	Mg/Nm3	19	30,5	36	22,5
CO à O2=13%	Mg/Nm3	1131,5	1112	1113	860,5
Rendement	%	75,56	75,58	75,14	75,37
Débit massique	g/s	7,1	8,7	8,9	7,0

Confirmation du fabricant : Sur la base des éléments mentionnés ci-dessus nous confirmons que les performances des produits mentionnés satisfont les demandes fondamentales selon le décret gouvernementale n°163/2002 et UE 305/2011, et que le produit est sûr aux conditions déterminées par le fabricant. En même temps le fabricant déclare d'avoir garanti les conditions pour maintenir les performances constantes des produits.

Contact AHS, s.r.o.

AHS S.R.O déclare que type de foyer 001, 002, 003,004, 007, 008, 009, 010,012 satisfont à la norme BImSchV Stufe 2.

Fait à Bratislava le 15/03/2016

Gérant de la société AHS  
AHS s.r.o.  
Safarikovo námestie 81  
81102 Bratislava – SLOVACQUE  
SIRET / IGO : 44 542 011  
IC TVA : SK202791442